

TITAN

SOLUCIONES ANTIMOHO LIMPIADOR



Descripción

Solución desinfectante lista para usar en paredes revestidas con pinturas o azulejos y contaminadas con hongos o mohos. Para interiores y exteriores. Desinfección de contacto: aplicación en superficies duras, paredes y fachadas.

Propiedades

- * Fungicida, desinfecta y limpia las manchas de moho.
- * Listo para su uso

Datos técnicos

Acabado	Líquido transparente
Uso	Interior y Exterior
Color	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,54 - 1,60 Kg/l
Métodos de Aplicación	Cepillo, estropajo, brocha, rodillo
Limpieza de utensilios	Agua
Tamaños	500 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Previo a la aplicación de producto eliminar la mayor cantidad posible de suciedad, polvo etc. mediante cepillado. Aplicar el producto sobre las zonas afectadas. Dejar actuar el producto, durante al menos 1 hora. Aclarar la superficie tratada y dejarla secar al menos 6 horas antes de pintar. No aplicar el producto a una temperatura inferior de 5°C. Dosis: 200 ml/m². (5 m²/litro), según e soporte a aplicar en 1 o 2 capas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bajo cubierta. bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2024-08 La presente edición anula las anteriores.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.